

SEMANA DEL 18 AL 25 DE JUNIO 2026

		<i>Eto</i>	
ZONA 1. BARLOVENTO, SAUCES		3,74	
	Aire Libre	Invernadero	
LITROS POR PLANTA/SEMANAL		87	66
LITROS POR PLANTA/DÍA		12	9,4
PIPAS POR CELEMIN/SEMANAL		12	9,3
(*) Precipitación acumulado semanal		0,00	
ZONA 1.2. PUNTALLANA		4,00	
	Aire Libre	Invernadero	
LITROS POR PLANTA/SEMANAL		93	69
LITROS POR PLANTA/DÍA		13	9,9
PIPAS POR CELEMIN/SEMANAL		13	10,1
(*) Precipitación acumulado semanal		0,00	
ZONA 2. S/C DE LA PALMA, BREÑAS, MAZO		4,11	
	Aire Libre	Invernadero	
LITROS POR PLANTA/SEMANAL		98	73
LITROS POR PLANTA/DÍA		14	10,5
PIPAS POR CELEMIN/SEMANAL		14	10,7
(*) Precipitación acumulado semanal		0,00	
ZONA 3. FUENCALIENTE		4,39	
	Aire Libre	Invernadero	
LITROS POR PLANTA/SEMANAL		97	73
LITROS POR PLANTA/DÍA		13,83	10,4
PIPAS POR CELEMIN/SEMANAL		16,14	12,1
(*) Precipitación acumulado semanal		0,00	
ZONA 3.1. REMO, PUERTO NAOS, LAS HOYAS, TAZACORTE		4,41	
	Aire Libre	Invernadero	
LITROS POR PLANTA/SEMANAL		114	86
LITROS POR PLANTA/DÍA		16,34	12,3
PIPAS POR CELEMIN/SEMANAL		19,06	14,3
(*) Precipitación acumulado semanal		0,00	
ZONA 4. LOS LLANOS		4,38	
	Aire Libre	Invernadero	
LITROS POR PLANTA/SEMANAL		83	62
LITROS POR PLANTA/DÍA		11,89	8,9
PIPAS POR CELEMIN/SEMANAL		13,53	10,1
(*) Precipitación acumulado semanal		0,00	
ZONA 5.1. TIJARAFE		3,95	
	Aire Libre	Invernadero	
LITROS POR PLANTA/SEMANAL		89	66
LITROS POR PLANTA/DÍA		12,66	9,5
PIPAS POR CELEMIN/SEMANAL		13,84	10,4
(*) Precipitación acumulado semanal		0,00	
ZONA 5.2. PUNTAGORDA		3,95	
	Aire Libre	Invernadero	
LITROS POR PLANTA/SEMANAL		90	68
LITROS POR PLANTA/DÍA		12,86	9,6
PIPAS POR CELEMIN/SEMANAL		14,06	10,5
(*) Precipitación acumulado semanal		0,00	

Las recomendaciones de riego se basan en los datos aportados por la Red de Estaciones SIAR, situadas en cotas medias del cultivo del plátano. Por lo tanto estás son datos estándar, que dependiendo de la cota de la finca, del tipo de suelo y la red de suministro estos datos tendrán que ser ajustados.

Los datos de las recomendaciones de riego se basan en fincas con un marco medio, y una uniformidad de riego estándar y unas presiones de uso de la red estándar.

Las zonas donde se disponga de redes a presión la recomendación se puede ajustar a las condiciones de la red.

