

SEMANA DEL 21 al 27 DE ABRIL DE 2025

		<i>Eto</i>	
		2,93	
ZONA 1. BARLOVENTO, SAUCES	Aire Libre	Invernadero	
LITROS POR PLANTA/SEMANAL		55	41
LITROS POR PLANTA/DÍA		8	5,9
PIPAS POR CELEMIN/SEMANAL		8	5,9
(*) Precipitación acumulado semanal	0,00		
ZONA 1.2. PUNTALLANA		3,50	
	Aire Libre	Invernadero	
LITROS POR PLANTA/SEMANAL		72	54
LITROS POR PLANTA/DÍA		10	7,7
PIPAS POR CELEMIN/SEMANAL		10	7,9
(*) Precipitación acumulado semanal	0,00		
ZONA 2. S/C DE LA PALMA, BREÑAS, MAZO		3,55	
	Aire Libre	Invernadero	
LITROS POR PLANTA/SEMANAL		76	57
LITROS POR PLANTA/DÍA		11	8,1
PIPAS POR CELEMIN/SEMANAL		11	8,3
(*) Precipitación acumulado semanal	0,60		
ZONA 3. FUENCALIENTE		3,73	
	Aire Libre	Invernadero	
LITROS POR PLANTA/SEMANAL		94	71
LITROS POR PLANTA/DÍA		13,45	10,1
PIPAS POR CELEMIN/SEMANAL		15,69	11,8
(*) Precipitación acumulado semanal	0,00		
ZONA 3.1. REMO, PUERTO NAOS, LAS HOYAS, TAZACORTE		4,37	
	Aire Libre	Invernadero	
LITROS POR PLANTA/SEMANAL		111	84
LITROS POR PLANTA/DÍA		15,92	11,9
PIPAS POR CELEMIN/SEMANAL		18,58	13,9
(*) Precipitación acumulado semanal	0,00		
ZONA 4. LOS LLANOS		3,94	
	Aire Libre	Invernadero	
LITROS POR PLANTA/SEMANAL		104	78
LITROS POR PLANTA/DÍA		14,82	11,1
PIPAS POR CELEMIN/SEMANAL		16,86	12,6
(*) Precipitación acumulado semanal	0,00		
ZONA 5.1. TIJARAFE		3,20	
	Aire Libre	Invernadero	
LITROS POR PLANTA/SEMANAL		95	72
LITROS POR PLANTA/DÍA		13,64	10,2
PIPAS POR CELEMIN/SEMANAL		14,92	11,2
(*) Precipitación acumulado semanal	0,00		
ZONA 5.2. PUNTAGORDA		3,67	
	Aire Libre	Invernadero	
LITROS POR PLANTA/SEMANAL		87	65
LITROS POR PLANTA/DÍA		12,46	9,3
PIPAS POR CELEMIN/SEMANAL		13,62	10,2
(*) Precipitación acumulado semanal	0,00		

Las recomendaciones de riego se basan en los datos aportados por la Red de Estaciones SIAR, situadas en cotas medias del cultivo del plátano. Por lo tanto estás son datos estándar, que dependiendo de la cota de la finca, del tipo de suelo y la red de suministro estos datos tendrán que ser ajustados.

Los datos de las recomendaciones de riego se basan en fincas con un marco medio, y una uniformidad de riego estándar y unas presiones de uso de la red estándar.

Las zonas donde se disponga de redes a presión la recomendación se puede ajustar a las condiciones de la red.

