

SEMANA DEL 22 AL 28 DE ENERO DE 2024

ZONA 1. BARLOVENTO, SAUCES

	Aire Libre	Invernadero
LITROS POR PLANTA/SEMANAL		25 18
LITROS POR PLANTA/DÍA		4 2,6
PIPAS POR CELEMIN/SEMANAL		3 2,6
(*) Precipitación acumulado semanal	7,20	

ZONA 1.2. PUNTALLANA

	Aire Libre	Invernadero
LITROS POR PLANTA/SEMANAL		73 55
LITROS POR PLANTA/DÍA		10 7,8
PIPAS POR CELEMIN/SEMANAL		11 8,0
(*) Precipitación acumulado semanal	2,00	

ZONA 2. S/C DE LA PALMA, BREÑAS, MAZO

	Aire Libre	Invernadero
LITROS POR PLANTA/SEMANAL		86 64
LITROS POR PLANTA/DÍA		12 9,2
PIPAS POR CELEMIN/SEMANAL		12 9,4
(*) Precipitación acumulado semanal	1,60	

ZONA 3. FUENCALIENTE

	Aire Libre	Invernadero
LITROS POR PLANTA/SEMANAL		68 51
LITROS POR PLANTA/DÍA		9,77 7,3
PIPAS POR CELEMIN/SEMANAL		11,40 8,5
(*) Precipitación acumulado semanal	4,60	

ZONA 3.1. REMO, PUERTO NAOS, LAS HOYAS, TAZACORTE

	Aire Libre	Invernadero
LITROS POR PLANTA/SEMANAL		72 54
LITROS POR PLANTA/DÍA		10,23 7,7
PIPAS POR CELEMIN/SEMANAL		11,93 8,9
(*) Precipitación acumulado semanal	6,40	

ZONA 4. LOS LLANOS

	Aire Libre	Invernadero
LITROS POR PLANTA/SEMANAL		45 34
LITROS POR PLANTA/DÍA		6,38 4,8
PIPAS POR CELEMIN/SEMANAL		7,26 5,4
(*) Precipitación acumulado semanal	8,60	

ZONA 5.1. TIJARAFE

	Aire Libre	Invernadero
LITROS POR PLANTA/SEMANAL		10 8
LITROS POR PLANTA/DÍA		1,46 1,1
PIPAS POR CELEMIN/SEMANAL		1,60 1,2
(*) Precipitación acumulado semanal	12,60	

ZONA 5.2. PUNTAGORDA

	Aire Libre	Invernadero
LITROS POR PLANTA/SEMANAL		0 0
LITROS POR PLANTA/DÍA		0,00 0,0
PIPAS POR CELEMIN/SEMANAL		0,00 0,0
(*) Precipitación acumulado semanal	22,20	

Las recomendaciones de riego se basan en los datos aportados por la Red de Estaciones SIAR, situadas en cotas medias del cultivo del plátano. Por lo tanto éstas son datos estándar, que dependiendo de la cota de la finca, del tipo de suelo y la red de suministro estos datos tendrán que ser ajustados.

Los datos de las recomendaciones de riego se basan en fincas con un marco medio, y una uniformidad de riego estándar y unas presiones de uso de la red estándar.

Las zonas donde se disponga de redes a presión la recomendación se puede ajustar a las condiciones de la red.

