

SEMANA DEL 5 AL 12 DE FEBRERO 2026

		<i>Eto</i>	
		2,29	
ZONA 1. BARLOVENTO, SAUCES	Aire Libre	Invernadero	
LITROS POR PLANTA/SEMANAL		48	36
LITROS POR PLANTA/DÍA		7	5,1
PIPAS POR CELEMIN/SEMANAL		7	5,1
(*) Precipitación acumulado semanal		0,00	
ZONA 1.2. PUNTALLANA	Aire Libre	Invernadero	1,60
LITROS POR PLANTA/SEMANAL		52	39
LITROS POR PLANTA/DÍA		7	5,6
PIPAS POR CELEMIN/SEMANAL		8	5,7
(*) Precipitación acumulado semanal		0,00	
ZONA 2. S/C DE LA PALMA, BREÑAS, MAZO	Aire Libre	Invernadero	2,35
LITROS POR PLANTA/SEMANAL		70	53
LITROS POR PLANTA/DÍA		10	7,5
PIPAS POR CELEMIN/SEMANAL		10	7,7
(*) Precipitación acumulado semanal		0,00	
ZONA 3. FUENCALIENTE	Aire Libre	Invernadero	2,56
LITROS POR PLANTA/SEMANAL		90	68
LITROS POR PLANTA/DÍA		12,88	9,7
PIPAS POR CELEMIN/SEMANAL		15,02	11,3
(*) Precipitación acumulado semanal		0,00	
ZONA 3.1. REMO, PUERTO NAOS, LAS HOYAS, TAZACORTE	Aire Libre	Invernadero	2,57
LITROS POR PLANTA/SEMANAL		96	72
LITROS POR PLANTA/DÍA		13,65	10,2
PIPAS POR CELEMIN/SEMANAL		15,93	11,9
(*) Precipitación acumulado semanal		0,00	
ZONA 4. LOS LLANOS	Aire Libre	Invernadero	1,70
LITROS POR PLANTA/SEMANAL		81	60
LITROS POR PLANTA/DÍA		11,51	8,6
PIPAS POR CELEMIN/SEMANAL		13,09	9,8
(*) Precipitación acumulado semanal		0,00	
ZONA 5.1. TIJARAFE	Aire Libre	Invernadero	2,03
LITROS POR PLANTA/SEMANAL		57	43
LITROS POR PLANTA/DÍA		8,18	6,1
PIPAS POR CELEMIN/SEMANAL		8,95	6,7
(*) Precipitación acumulado semanal		0,00	
ZONA 5.2. PUNTAGORDA	Aire Libre	Invernadero	1,99
LITROS POR PLANTA/SEMANAL		58	44
LITROS POR PLANTA/DÍA		8,32	6,2
PIPAS POR CELEMIN/SEMANAL		9,10	6,8
(*) Precipitación acumulado semanal		0,00	

Las recomendaciones de riego se basan en los datos aportados por la Red de Estaciones SIAR, situadas en cotas medias del cultivo del plátano. Por lo tanto éstos son datos estándar, que dependiendo de la cota de la finca, del tipo de suelo y la red de suministro estos datos tendrán que ser ajustados.

Los datos de las recomendaciones de riego se basan en fincas con un marco medio, y una uniformidad de riego estándar y unas presiones de uso de la red estándar.

Las zonas donde se disponga de redes a presión la recomendación se puede ajustar a las condiciones de la red.

