

SEMANA DEL 22 AL 29 DE OCTUBRE 2026

		<i>Eto</i>	
		2,11	
ZONA 1. BARLOVENTO, SAUCES	Aire Libre	Invernadero	
LITROS POR PLANTA/SEMANAL		0	0
LITROS POR PLANTA/DÍA		0	0,0
PIPAS POR CELEMIN/SEMANAL		0	0,0
(*) Precipitación acumulado semanal		45,00	
ZONA 1.2. PUNTALLANA	Aire Libre	Invernadero	1,90
LITROS POR PLANTA/SEMANAL		0	0
LITROS POR PLANTA/DÍA		0	0,0
PIPAS POR CELEMIN/SEMANAL		0	0,0
(*) Precipitación acumulado semanal		66,00	
ZONA 2. S/C DE LA PALMA, BREÑAS, MAZO	Aire Libre	Invernadero	2,28
LITROS POR PLANTA/SEMANAL		0	0
LITROS POR PLANTA/DÍA		0	0,0
PIPAS POR CELEMIN/SEMANAL		0	0,0
(*) Precipitación acumulado semanal		15,00	
ZONA 3. FUENCALIENTE	Aire Libre	Invernadero	2,67
LITROS POR PLANTA/SEMANAL		107	81
LITROS POR PLANTA/DÍA		15,35	11,5
PIPAS POR CELEMIN/SEMANAL		17,91	13,4
(*) Precipitación acumulado semanal		0,00	
ZONA 3.1. REMO, PUERTO NAOS, LAS HOYAS, TAZACORTE	Aire Libre	Invernadero	3,05
LITROS POR PLANTA/SEMANAL		17	12
LITROS POR PLANTA/DÍA		2,37	1,8
PIPAS POR CELEMIN/SEMANAL		2,77	2,1
(*) Precipitación acumulado semanal		18,00	
ZONA 4. LOS LLANOS	Aire Libre	Invernadero	2,61
LITROS POR PLANTA/SEMANAL		64	48
LITROS POR PLANTA/DÍA		9,11	6,8
PIPAS POR CELEMIN/SEMANAL		10,36	7,8
(*) Precipitación acumulado semanal		6,00	
ZONA 5.1. TIJARAFE	Aire Libre	Invernadero	3,02
LITROS POR PLANTA/SEMANAL		64	48
LITROS POR PLANTA/DÍA		9,18	6,9
PIPAS POR CELEMIN/SEMANAL		10,04	7,5
(*) Precipitación acumulado semanal		4,00	
ZONA 5.2. PUNTAGORDA	Aire Libre	Invernadero	3,01
LITROS POR PLANTA/SEMANAL		84	63
LITROS POR PLANTA/DÍA		11,95	9,0
PIPAS POR CELEMIN/SEMANAL		13,07	9,8
(*) Precipitación acumulado semanal		0,00	

Las recomendaciones de riego se basan en los datos aportados por la Red de Estaciones SIAR, situadas en cotas medias del cultivo del plátano. Por lo tanto estás son datos estándar, que dependiendo de la cota de la finca, del tipo de suelo y la red de suministro estos datos tendrán que ser ajustados.

Los datos de las recomendaciones de riego se basan en fincas con un marco medio, y una uniformidad de riego estándar y unas presiones de uso de la red estándar.

Las zonas donde se disponga de redes a presión la recomendación se puede ajustar a las condiciones de la red.

